

Maschinenpark

Fräsen

Litz LU 620

5-achsig, Roboterbeladung BMO Iridium 25

Spindeldrehzahl:	12'000 U/min
Eilgang:	36 m/min
Verfahrweg:	X 620; Y 520; Z 460 mm
Werkzeugplätze:	32



Finetech GTX620

5-achsig, Roboterbeladung BMO Compact 20

Spindeldrehzahl:	12'000 U/min
Eilgang:	36 m/min
Verfahrweg:	X 620; Y 520; Z 460 mm
Werkzeugplätze:	40



Hyundai – Kia VX400

4-achsig, Roboterbeladung BMO Compact 20

Spindeldrehzahl:	12'000 U/min
Eilgang:	25 m/min
Verfahrweg:	X 760; Y 410; Z 630 mm
Werkzeugplätze:	30



AWEA AF 1000

5-achsig

Spindeldrehzahl:	12'000 U/min
Eilgang:	25 m/min
Verfahrweg:	X 1060; Y 500; Z 560 mm
Werkzeugplätze:	32



Quaser MV184P**3-achsig**

Spindeldrehzahl:	12'000 U/min
Eilgang:	25 m/min
Verfahrweg:	X 1020; Y 610; Z 610 mm
Werkzeugplätze:	30

**Akira Seiki RMV500****3-achsig, Palettenwechsler**

Spindeldrehzahl:	22'000 U/min
Eilgang:	96 m/min
Verfahrweg:	X 500; Y 300; Z 280 mm
Werkzeugplätze:	24

**Brother TC 32 AN****3-achsig, Palettenwechsler**

Spindeldrehzahl:	22'000 U/min
Eilgang:	60 m/min
Verfahrweg:	X 350; Y 250; Z 350 mm
Werkzeugplätze:	26



Drehen

Weco S206

8-achsig, Stangenlader

Spindeldrehzahl:	12'000 U/min
Eilgang:	32 m/min
Max. Teiledurchmesser:	20 mm
Max. Drehlänge:	210 mm



Takisawa EX-110

2-achsig

Spindeldrehzahl:	3'500 U/min
Eilgang:	24 m/min
Max. Teiledurchmesser:	400 mm
Max. Drehlänge:	710 mm



Messen

Thome Rapis Plus

CNC - Koordinatenmessmaschine

Messbereich:	X 500; Y 700; Z 400 mm
--------------	------------------------



Digimar CX2

Höhenmessgerät

Messbereich:	600 mm
--------------	--------



Reinigen

Miele Teilereinigungsanlage

Grösse: 600 x 600 mm

Ultraschallreinigung

Grösse: 450 x 380 mm

Beschriften

Faserlaser Beschriftungsanlage 4-achsig

Grösse: 300 x 300 mm

Diverses

Trovalisieranlage

Glasperlen- / Korundstrahlanlage
